

Ruby - Bug #489

cgi.rb CGI#blockquote CGI#caption

08/25/2008 01:17 PM - xibbar (Takeyuki FUJIOKA)

Status:Closed Priority:Normal Assignee: Target version: ruby -v:	Backport:
Description =begin String#collect </	

```
      super(attributes){ yield }

=end
```

History

#1 - 08/25/2008 10:50 PM - xibbar (Takeyuki FUJIOKA)

=begin

CGI#tt CGI.new("html3").tt("foo")

Index: lib/cgi.rb

--- lib/cgi.rb (revision 18827)
+++ lib/cgi.rb (working copy)
@@ -1283,6 +1283,7 @@
- O EMPTY
def nOE_element_def(element, append = nil)
s = <<-END

- " <#{element.upcase}" + attributes.collect{|name, value|
next unless value
" " + CGI::escapeHTML(name) +

=end

#2 - 08/26/2008 12:04 AM - xibbar (Takeyuki FUJIOKA)

- File test CGI_tag_helper.diff added

=begin
html3diff
=end

#3 - 08/26/2008 11:47 AM - naruse (Yui NARUSE)

- Status changed from Open to Closed
- % Done changed from 0 to 100

=begin
Applied in changeset r18860.
=end

Files

test CGI_tag_helper.diff	11.8 KB	08/26/2008	xibbar (Takeyuki FUJIOKA)
--------------------------	---------	------------	---------------------------